

Sisca

ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS



w w w . s i s c a . c o m . m x

The logo for Sisca, featuring the word "Sisca" in a stylized, white, cursive font.

MISIÓN

Ofrecer y proporcionar servicios integrales para la industria regional y nacional desarrollados con calidad para suministrar insumos en materia de sistemas de redes y equipo para la prevención y combate de incendios, señalización, consultoría, capacitación, seguridad industrial, ocupacional, calidad total y del medio ambiente, así como desarrollo organizacional y humano.

VISIÓN

Distinguirse como Empresa Líder en suministro de Sistemas de Redes y equipo para la prevención y combate de incendios, consultoría y capacitación en seguridad industrial, ocupacional y patrimonial, calidad total y ambiental.

VALORES

Respeto.
Responsabilidad.
Disciplina.
Espíritu de Servicio.
Espíritu de Equipo.



¡Su mejor opción en seguridad!

Sinaloa 1103A, Col. Nuevo Repueblo, Mty, N.L.

Tel. (81) 8190-1914 y 8190-6875

www.sisca.com.mx

INDICE

EQUIPOS	PAG.
SISCA.....	1
Equipo contra Incendio.....	2
Linea Preventiva.....	3
Linea Avisos.....	4
Linea Protección Civil.....	5-6
Linea Especial.....	7
Linea Obligatorias.....	8
Linea Vial y Bilingüe.....	9
Señales para Tuberías.....	10
Sustancias Peligrosas.....	11
Equipo contra Incendio.....	12-13
Capacitación nontra Incendio.....	14-15



Cada vez mas empresas a través de Latinoamérica y el mundo están requiriendo especialistas en protección contra incendios con Certificación NFPA como requerimiento mínimo para sus asesores y contratistas en protección contra incendios.

En nuestra empresa contamos con uno de los pocos especialistas certificados en protección de incendios de México, esto nos da la ventaja competitiva necesaria para recomendar acertadamente a nuestros clientes sobre sus necesidades y compromisos relacionados a la seguridad de su compañía.

En SISCA contamos con un equipo de consultores expertos, especializados en diversas disciplinas y certificados ante la STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social) y ante el CONOCER (Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral).

Nuestra filosofía de trabajo es la de ofrecer un servicio de Calidad con excelencia y obtener como resultado la satisfacción de nuestros clientes, esto es, enfocándonos primeramente a escucharlos para entender y comprender sus necesidades haciéndolo mediante un Diagnóstico de Estado Actual y de Necesidades que generalmente realizamos antes de comenzar un servicio, a fin de determinar con más precisión sus requerimientos, y así poder brindar un servicio a la medida, en términos de cantidad, calidad y entrega a tiempo.

Los principales temas manejados:

- I.-SISTEMAS DE SEGURIDAD TOTAL
- II.-ADMINISTRACIÓN PARA LA POTENCIALIZACION DE LA EXCELENCIA DEL NEGOCIO.
- III.- DESARROLLO HUMANO
- IV.- SISTEMAS DE CALIDAD
- V.- DESARROLLO DE HABILIDADES GERENCIALES
- VI.- SISTEMAS DE MANUFACTURA y DE SERVICIO
- VII.- ÁREA DIDÁCTICA y PEDAGÓGICA
- VIII.- ÁREAS TÉCNICAS

Con gusto ampliaremos la información de estos temas al cliente que así lo solicite.

Catálogo

Sistemas Industriales de Seguridad Cavazos presenta a continuación la línea de señales Restrictivas

BOTIQUIN



CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
4P-001	BOTIQUIN TAXI VACIO	24X16X6 cm
4P-002	BOTIQUIN PORTATIL VACIO	24X18X6 cm
4P-003	BOTIQUIN HOGAR VACIO	36X26X8 cm
4P-004	BOTIQUIN SEMI-IND VACIO	40X30X10 cm
4P-005	BOTIQUIN INDUSTRIAL VACIO	50X40X10 cm

DETECTOR DE HUMO



Tamaño compacto
Facil de instalación
Operada por batería
Botón de prueba
Garantia de 3 años

VALVULA GLOBO



Fabricada en bronce amarillo fundido con asiento giratorio. Intercambiable.
-Entrada 2" hembra
-Salida 1" macho.

GABINETE P/MANGUERA



MANGUERA



Cumplen con norma NFPA y PEMEX
Con cuerda NST o IPT
Manguera HHL.
Manguera c/Incendio.
Entre otras.

CHIFLON DE 3 PASOS



Acabado en bronce amarillo moleteado cromado.
Medida: 1" pulgada en IPT o NST.

Equipo contra

1. HACHA: 90 cm. De largo.
2. CASCO: Aprobado por NFPA. Con protección facial de policarbonato. Fabricado en fibra de vidrio con protección facial de policarbonato.
3. GUANTES: Fabricado bajo norma NFPA edición 2000
4. TIRANTES: Fabricado bajo norma NFPA edición 2000.
5. PANTALON: Fabricado bajo norma NFPA edición 2000.
6. CHAQUETON: Fabricado bajo norma edición 2000.
Tela Nomex.
7. BOTAS: Corta o larga. Cumple con NFPA.



EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMA PANTHER (2J-025)

Especial para ataque de incendio.
Cilindros de 30min y 60 min.
Semanejan dos presiones de servicio
2216psi y 4500psi.



Catálogo

Servicios Integrales de Seguridad Cavazos presenta a continuación la línea de señales de Protección Civil.



Línea

Protección



Protección Civil

Si requiere hacer modificaciones a cualquiera de nuestros señalamientos, fabricamos de acuerdo a sus requerimientos.

Civil

Servicios Integrales de Seguridad Cavazos presenta a continuación la línea de señales Restrictivas

 NO FUMAR RE-001 25x35 E 35x50 E	 PROHIBIDO FUMAR RE-002 25x35 E 35x50 E	 GRACIAS POR NO FUMAR RE-003 25x35 E 35x50 E	 NO FUMAR MAS ALLA DE ESTE PUNTO RE-004 25x35 E 35x50 E	 PROHIBIDO EL PASO RE-005 25x35 E 35x50 E	 PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA NO AUTORIZADA RE-006 25x35 E 35x50 E	 NO PASE AREA RESTRINGIDA RE-007 25x35 E 35x50 E	 PROHIBIDO TOMAR ALIMENTOS EN ESTE LUGAR RE-008 25x35 E 35x50 E
 NO INTRODUCIR ALIMENTOS RE-009 25x35 E 35x50 E	 AGUA NO POTABLE RE-010 25x35 E 35x50 E	 PROHIBIDO TOMAR BEBIDAS EMBRIAGANTES RE-011 25x35 E 35x50 E	 NO TIRAR LA BASURA FUERA DEL CESTO RE-012 25x35 E 35x50 E	 NO TIRAR LOS PAPELES EN EL W.C. RE-013 25x35 E 35x50 E	 PROHIBIDO ENTRAR CON MASCOTAS RE-014 25x35 E 35x50 E	 NO GENERAR FLAMA ABIERTA RE-015 25x35 E 35x50 E	 NO UTILIZAR CERILLOS O ENCENDIDORES RE-016 25x35 E 35x50 E
 NO INTRODUCIR CERILLOS RE-017 25x35 E 35x50 E	 NO BLOQUEAR EL EQUIPO CONTRA INCENDIO RE-018 25x35 E 35x50 E	 PROHIBIDO INTRODUCIR REVISTAS RE-019 25x35 E 35x50 E	 NO USAR CELULAR RE-020 25x35 E 35x50 E	 NO USE CLAXON RE-021 25x35 E 35x50 E	 NO SE UTILICE EN SISMO O INCENDIO RE-022 25x35 E 35x50 E	 CAMINE NO CORRA RE-023 25x35 E 35x50 E	 NO EMPUJO RE-024 25x35 E 35x50 E
 NO JUGAR EN ESTA AREA RE-025 25x35 E 35x50 E	 NO USAR ROPA SUELTA RE-026 25x35 E 35x50 E	 NO OBSTRUIR LOS PASILLOS RE-027 25x35 E 35x50 E	 NO OPERE ESTA MAQUINA SIN AUTORIZACION RE-028 25x35 E 35x50 E	 PROHIBIDO EL PASO A MONTACARGAS Y OTROS VEHICULOS INDUSTRIALES RE-029 25x35 E 35x50 E			

Si requiere hacer modificaciones a cualquiera de nuestros señalamientos, fabricamos de acuerdo a sus requerimientos.

Línea

Restrictivas

Servicios Integrales de Seguridad Cavazos presenta a continuación la línea de señales Preventivas

 PRECAUCION ALTO VOLTAJE	 PELIGRO ALTO VOLTAJE	 PRECAUCION ALTA TENSION	 PELIGRO ALTA TENSION	 PRECAUCION MATERIALES INFLAMABLES	 PELIGRO MATERIALES INFLAMABLES	 PRECAUCION MATERIALES EXPLOSIVOS	 PELIGRO MATERIALES EXPLOSIVOS
PR-001 25x35 E 35x50 E	PR-002 25x35 E 35x50 E	PR-003 25x35 E 35x50 E	PR-004 25x35 E 35x50 E	PR-005 25x35 E 35x50 E	PR-006 25x35 E 35x50 E	PR-007 25x35 E 35x50 E	PR-008 25x35 E 35x50 E
 PRECAUCION MATERIALES CORROSIVOS	 PELIGRO MATERIALES CORROSIVOS	 PRECAUCION LIQUIDOS INFLAMABLES	 PELIGRO LIQUIDOS INFLAMABLES	 PRECAUCION MATERIALES OXIDANTES	 PELIGRO MATERIALES OXIDANTES	 PRECAUCION SUSTANCIAS TOXICAS	 PELIGRO SUSTANCIAS TOXICAS
PR-009 25x35 E 35x50 E	PR-010 25x35 E 35x50 E	PR-011 25x35 E 35x50 E	PR-012 25x35 E 35x50 E	PR-013 25x35 E 35x50 E	PR-014 25x35 E 35x50 E	PR-015 25x35 E 35x50 E	PR-016 25x35 E 35x50 E
 PRECAUCION ZONA DE CARGA Y DESCARGA	 PELIGRO ZONA DE CARGA Y DESCARGA	 PRECAUCION ZONA DE MANIOBRA	 PELIGRO ZONA DE MANIOBRA	 PRECAUCION CARGA PESADA	 PELIGRO CARGA PESADA	 PRECAUCION MONTACARGA EN SERVICIO	 PELIGRO MONTACARGA EN SERVICIO
PR-017 25x35 E 35x50 E	PR-018 25x35 E 35x50 E	PR-019 25x35 E 35x50 E	PR-020 25x35 E 35x50 E	PR-021 25x35 E 35x50 E	PR-022 25x35 E 35x50 E	PR-023 25x35 E 35x50 E	PR-024 25x35 E 35x50 E
 PRECAUCION NO VEA LA LUZ DE SOLDAR	 PELIGRO NO VEA LA LUZ DE SOLDAR	 PRECAUCION HOMBRES TRABAJANDO	 PELIGRO HOMBRES TRABAJANDO	 PRECAUCION MAQUINA EN REPARACION	 MAQUINA PARADA POR MANTENIMIENTO	 CUIDE SUS MANOS	 PRECAUCION PISO RESBALOSO
PR-024 25x35 E 35x50 E	PR-025 25x35 E 35x50 E	PR-026 25x35 E 35x50 E	PR-027 25x35 E 35x50 E	PR-028 25x35 E 35x50 E	PR-029 25x35 E 35x50 E	PR-030 25x35 E 35x50 E	PR-031 25x35 E 35x50 E
 PRECAUCION	 PRECAUCION SUPERFICIE CALIENTE	 PRECAUCION RADIACION IONIZANTE	 PELIGRO RIESGO BIOLÓGICO	 RIESGO POR BAJA TEMPERATURA	 RIESGO POR CONGELAMIENTO	 PRECAUCION PASO PEATONAL	 PRECAUCION NIÑOS JUGANDO
PR-032 25x35 E 35x50 E	PR-033 25x35 E 35x50 E	PR-034 25x35 E 35x50 E	PR-035 25x35 E 35x50 E	PR-036 25x35 E 35x50 E	PR-037 25x35 E 35x50 E	PR-038 25x35 E 35x50 E	PR-039 25x35 E 35x50 E
 TRANSITO PEATONAL							
PR-040 25x35 E 35x50 E							

Línea

Si requiere hacer modificaciones a cualquiera de nuestros señalamientos, fabricamos de acuerdo a sus requerimientos.



AV-001
25x35 E
35x50 E



AV-002
25x35 E
35x50 E



AV-003
25x35 E
35x50 E



AV-004
25x35 E
35x50 E



AV-005
25x35 E
35x50 E



AV-006
25x35 E
35x50 E



AV-007
25x35 E
35x50 E



AV-008
25x35 E
35x50 E



AV-009
25x35 E
35x50 E



AV-010
25x35 E
35x50 E



AV-011
25x35 E
35x50 E



AV-012
25x35 E
35x50 E



AV-013
25x35 E
35x50 E



AV-014
25x35 E
35x50 E



AV-015
25x35 E
35x50 E



AV-016
25x35 E
35x50 E



AV-017
25x35 E
35x50 E



AV-018
25x35 E
35x50 E



AV-019
25x35 E
35x50 E



AV-020
25x35 E
35x50 E



AV-021
25x35 E
35x50 E



AV-022
25x35 E
35x50 E



AV-023
25x35 E
35x50 E



AV-024
25x35 E
35x50 E



AV-025
25x35 E
35x50 E



AV-026
25x35 E
35x50 E



AV-027
25x35 E
35x50 E



AV-028
25x35 E
35x50 E



AV-029
25x35 E
35x50 E



AV-030
25x35 E
35x50 E



AV-031
25x35 E
35x50 E



AV-032
25x35 E
35x50 E



AV-033
25x35 E
35x50 E



AV-034
25x35 E
35x50 E



AV-035
25x35 E
35x50 E



AV-036
25x35 E
35x50 E



AV-037
25x35 E
35x50 E



AV-038
25x35 E
35x50 E



AV-039
25x35 E
35x50 E



AV-040
25x35 E
35x50 E



AV-041
25x35 E
35x50 E



AV-042
25x35 E
35x50 E



AV-043
25x35 E
35x50 E



AV-044
25x35 E
35x50 E



AV-045
25x35 E
35x50 E



AV-046
25x35 E
35x50 E



AV-047
25x35 E
35x50 E



AV-048
25x35 E
35x50 E



AV-049
25x35 E
35x50 E



AV-050
25x35 E
35x50 E

Sistemas Industriales de Seguridad Cavazos
Si requiere hacer modificaciones a cualquiera
de nuestros señalamientos, fabricamos
de acuerdo a sus requerimientos.

Línea

Avisos

Sistemas Industriales de Seguridad Cavazos presenta a continuación la línea de señales Obligatorias



OB-001
25x35 E
35x50 E



OB-002
25x35 E
35x50 E



OB-003
25x35 E
35x50 E



OB-004
25x35 E
35x50 E



OB-005
25x35 E
35x50 E



OB-006
25x35 E
35x50 E



OB-007
25x35 E
35x50 E



OB-008
25x35 E
35x50 E



OB-009
25x35 E
35x50 E



OB-010
25x35 E
35x50 E



OB-011
25x35 E
35x50 E



OB-012
25x35 E
35x50 E



OB-013
25x35 E
35x50 E



OB-014
25x35 E
35x50 E



OB-015
25x35 E
35x50 E



OB-016
25x35 E
35x50 E



OB-017
25x35 E
35x50 E



OB-018
25x35 E
35x50 E



OB-019
25x35 E
35x50 E



OB-020
25x35 E
35x50 E



OB-021
25x35 E
35x50 E



OB-022
25x35 E
35x50 E



OB-023
25x35 E
35x50 E



OB-024
25x35 E
35x50 E



OB-025
25x35 E
35x50 E



OB-026
25x35 E
35x50 E



OB-027
25x35 E
35x50 E



OB-028
25x35 E
35x50 E



OB-029
25x35 E
35x50 E



OB-030
25x35 E
35x50 E



Línea

Si requiere hacer modificaciones a cualquiera de nuestros señalamientos, fabricamos de acuerdo a sus requerimientos.

Servicios Integrales de Seguridad Cavazos presenta a continuación la línea de señales Especiales.



ES-001
25x35 E
35x50 E



ES-002
25x35 E
35x50 E



ES-003
25x35 E
35x50 E



ES-004
25x35 E
35x50 E



ES-005
25x35 E
35x50 E



ES-006
25x35 E
35x50 E



ES-007
25x35 E
35x50 E



ES-008
25x35 E
35x50 E



ES-009
25x35 E
35x50 E



ES-010
25x35 E
35x50 E



ES-011
25x35 E
35x50 E



ES-012
25x35 E
35x50 E



ES-013
25x35 E
35x50 E

Línea

Si requiere hacer modificaciones a cualquiera de nuestros señalamientos, fabricamos de acuerdo a sus requerimientos.

Servicios Integrales de Seguridad Cavazos presenta a continuación la línea de señales Viales



Servicios Integrales de Seguridad Cavazos presenta a continuación la línea de señales Bilingües.



Si requiere hacer modificaciones a cualquiera de nuestros señalamientos, fabricamos de acuerdo a sus requerimientos.

SEÑALIZACIÓN DE TUBERIAS

TIRAS CON EL TEXTO INDICATIVO DEL NOMBRE DEL FLUIDO O TIPO DE RIESGO.
Se elaboran en recorte de vinil por computadora o serigrafía.



SEÑALAMIENTOS PARA TUBERIAS

COLORES DE LA BANDA DE IDENTIFICACION



OPCIONES DEL TEXTO



Texto: Color negro o blanco

Color de seguridad (fondo): Rojo, Amarillo o Verde

De acuerdo a Nom-026-STPS-2008, las tuberías deberán señalizarse con una banda de identificación que contiene: color de seguridad, información complementaria (color contrastante) y flecha indicando la dirección del flujo (color contrastante).

Si la temperatura del fluido es muy alta, más de 60 °C, se sugiere colocar las señales colgantes para evitar que el vinil se desprenda.



Tiras con texto para bandas de identificación de tuberías

CLAVE	Tira con texto medida en cm.	INFORMACIÓN TÉCNICA			
		Calibre del tubo en pulgadas	Dímetro exterior aprox. del tubo en mm.	Altura de letra en cm.	Medida mínima de cada banda en cm*
TT-01	3 x 100	HASTA 1 1/2"	38	2	10
TT-02	4 x 100	2"	50	3	20
TT-03	5 x 100	3"	75	4	30
TT-04	8 x 100	4"	100	6	30
TT-05	9 x 100	5"	125	7	30
TT-06	10 x 100	6"	150	8	30
TT-07	12 x 100	7"	175	10	60
TT-08	13 x 100	8"	200	11	60
TT-09	14 x 100	9"	225	12	60
TT-10	16 x 100	10"	250	14	60
TT-11	17 x 100	11"	275	15	80
TT-12	18 x 100	12"	300	16	80

*Según la NOM-026-STPS-2008, La medida o ancho de la banda de identificación está expuesta en esta tabla, pero puede ser mayor según la extensión del texto del tubo.

Nota: se sugiere pintar la banda de identificación con el color de seguridad en toda la circunferencia del tubo y colocar la tira con texto sobre ella.

Si se quiere deberán colocarse 1 ó más tiras en una sola banda de identificación para cubrir los puntos observables de la circunferencia.

Medidas de acuerdo a NOM-026-STPS-2008

CLAVE	Color de fondo	Color de flecha	Medidas (fondo con flecha)	Medidas (fondo sin flecha)
TF-01	VERDE O ROJO	BLANCO	5 cm	60 cm
TF-02	VERDE O ROJO	NEGRO	7 cm	60 cm
TF-03	VERDE O ROJO	NEGRO	17 cm	60 cm
TF-04	VERDE O ROJO	NEGRO	27 cm	60 cm
TF-05	VERDE O ROJO	NEGRO	33 cm	60 cm

TF - TIRAS CON FLECHAS

Tiras indicativas de la dirección del fluido, fabricadas en

vinil adherible, impresas en serigrafía.

TF



Señalización de Tuberías

IDENTIFICACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS



ROMB01



ROMB02



ROMB03



ROMB04



ROMB05



ROMB06



ROMB07



ROMB08



ROMB09



ROMB10



ROMB11



ROMB12



ROMB13



ROMB14



ROMB15



ROMB16



ROMB17



ROMB18




ROMB19



ROMB20

Los rombos para identificación de riesgos son de 27.3 cm x 27.3 cm
Al momento de efectuar el pedido, favor de indicar la clave del rombo
y el número, tanto del centro como el inferior.



Si requiere hacer modificaciones a cualquiera de nuestros señalamientos, fabricamos de acuerdo a sus requerimientos.

Sustancias Peligrosas

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO



Sustancias

Si requiere hacer modificaciones a cualquiera de nuestros señalamientos, fabricamos de acuerdo a sus requerimientos.

Peligrosas

Información

LOS SEÑALAMIENTOS Y EQUIPOS DE ESTE CATAOGO ESTAN FABRICADOS CONFORME A LAS SIGUIENTES NORMAS

NOM-026-STPS-2008	Colores y señales de seguridad, higiene e identificación de riesgos por fluidos en tuberías.
NOM-018-STPS-2000	Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas.
NOM-004-SCT-2000	Sistema de identificación de unidades de transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
NOM-003-SEGOB-2002	Señales y avisos para protección civil. Colores, formas y símbolos a utilizar.
TRPC-001-1998	Término de referencias para la elaboración de programas internos de protección civil.
NOM-154-SFI-2005	Equipo contra incendio, extintores, servicio de mantenimiento y recarga.
NOM-104-SCFI-2001	Agentes extintores - Polvo Químico Sexo tipo ABC o base de fosfato monoamónico.
NOM-002-STPS-2000	Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.
NOM-045-SCFI-2000	Instrumento de medición - manómetro para extintores.
GASOLINERAS	Señales para gasolineras basados en el manual de operación de la franquicia PEMEX versión 2008-1

GLOSARIO

LUMINISCENTE



Los señalamientos de tipo luminiscentes con luz natural o artificial. No deben colocarse a exposición solar de forma directa, pues se dañan. Una vez que hayan recibido luz natural o artificial estos señalamientos pueden observarse en la oscuridad durante dos horas aprox. Cabe señalar que cuando la vista se ha acostumbrado a la oscuridad pueden lograr verse por mucho tiempo más. Su uso es exclusivamente para interiores.

REFLEJANTE



El uso de este tipo de material es principalmente para señalización vial, se ilumina en la oscuridad cuando recibe la luz de autos y lámparas. La lámina galvanizada son una excelente combinación para usarse a la intemperie.

CODIGO DE COLORES SEGUN LA NOM-026-2TPS-2008

SIGNIFICADO	COLOR DE SEGURIDAD	COLOR DE CONTRASTE	FORMAS GEOMETRICAS	EXPLICACION
Paro, prohibición y equipo contra incendios				Señalamientos para prohibir acciones específicas, identificación y localización de equipo contra incendio.
Advertencia de peligro y delimitación de áreas				Atención, precaución, verificación e identificación de fluidos peligrosos, límites de áreas restringidas o de usos específicos.
Condición segura				La identificación de tuberías de fluidos de bajo riesgo. Señalamientos de salida de emergencia, rutas de evacuación, zonas de seguridad, etc.
Información u obligación				Señalamientos para indicar acciones específicas.

DISTANCIA DE VISUALIZACION DE LOS SEÑALAMIENTOS DE ACUERDO A LA NOM-026-STPS-2008

Medida total del señalamiento (cm)	Modelos de señalamientos	Forma de la señal (pictograma)	Superficie de la señal (Pictograma) (m²)	Distancia de visualización (m)
15 x 15	Señales de protección civil	Cuadrado	0.0225	6.7
20 x 20	Señales de protección civil	Cuadrado	0.04	8.94
20 x 25	Avisos	Rectángulo	0.05	10
20 x 30	Señales de protección civil	Rectángulo	0.06	10.95
25 x 35	Avisos	Rectángulo	0.875	13.93
25 x 35	Señales de protección civil	Rectángulo	0.875	13.23
25 x 35	Señales preventivas	Triángulo	0.018	6
25 x 35	Señales de obligación	Círculo	0.0299	7.73
25 x 35	Señales restrictivas	Círculo	0.0284	7.53
30 x 40	Señales de protección civil	Rectángulo	0.12	15.49
35 x 50	Señales de protección civil	Rectángulo	0.1750	18.71
35 x 50	Avisos	Rectángulo	0.0861	13.86
35 x 50	Señales de obligación	Círculo	0.0616	11.10
35 x 50	Señales restrictivas	Círculo	0.0585	10.82
35 x 50	Señales preventivas	Triángulo	0.0377	8.68

FORMULA DE LA DISTANCIA DE VISUALIZACION

$$S \geq \frac{L^2}{2000}$$

S= Superficie de la señal en m².
L= Distancia máxima de observación en m.

TABLA DE EJEMPLOS DE DIMENSIONES MINIMAS DE LA NOM-SEGOB/2002

DISTANCIA (m)	SUPERFICIE MINIMA cm²	CUADRADO cm x lado	CIRCULO cm	TRIANGULO cm x lado	RECTANGULO cm	RECTANGULO cm
5	125.0	11.2	12.6	17.0	9.1	13.7
10	500.0	22.4	25.2	34.0	18.3	27.4
15	1125.0	33.5	37.8	51.0	27.4	41.1
20	2000.0	44.7	50.5	68.0	36.5	54.8
25	3125.0	55.9	63.0	85.0	45.6	68.5
30	4500.0	67.1	75.7	101.9	54.8	82.2
35	6125.0	88.3	88.3	118.9	63.9	95.9
40	8000.0	89.4	100.9	135.9	73.0	109.5
45	10125.0	100.6	113.5	152.9	82.2	123.2
50	12500.0	111.6	126.2	169.9	91.3	136.9